



Anfrageformular

Spezifikationen:

Durchmesser zylindrische Patrone: mm unipolar (Standard 24V)

Querschnitt quadratische Patrone: mm

Gesamtlänge: mm Spannung: V

Menge: Stück Leistung: W

Optionen:

Thermoelement (s. 8)

Thermofühler Typ J (Fe-CuNi, rot / blau) Thermofühler Typ K (NiCr-Ni, rot / grün)

Anschlussausführung (s. 8)

Typ I von innen heraus (Standard für $\varnothing \leq 8\text{mm}$)

Typ N von außen angeschlagen (Standard für $\varnothing > 8\text{mm}$)

Typ F von außen angeschlagen mit Keramikcappe geschützt

Litzenausführung (s. 9)

Glasseidenisierte Litze (Standard 250mm) 300°C PTFE-isolierte Litze (kein Standard) 260°C

Silikonisierte Litze (kein Standard) 180°C Hochtemperaturleitung (kein Standard) 500°C

Litzenlänge: mm

Schutzleiter: Ja Nein

Schutzschlauchausführung (s. 13)

Silikon imprägnierter Glasseidenschlauch Drahtgeflechtschlauch

Edelstahlwellschlauch Metallglierschlauch

Silikonkabel

Länge: mm

Abgangsausführung (s. 10-12)

Typ A Typ B Typ C Typ D

Sonstiges

Absenderangaben:

Firma: Name:

Straße: Telefon:

PLZ / Ort: / E-Mail:

Telefon: (0 23 73) 95 90 - 0
Telefax: (0 23 73) 95 90 - 30

friedr. freek
GmbH



friedr. freek
GmbH