



Anfrageformular

**Spezifikationen:**

Durchmesser zylindrische Patrone:  mm       unipolar (Standard 24V)

Querschnitt quadratische Patrone:  mm

Gesamtlänge:  mm      Spannung:  V

Menge:  Stück      Leistung:  W

**Optionen:**

Thermoelement (s. 8)

Thermofühler Typ J (Fe-CuNi, rot / blau)       Thermofühler Typ K (NiCr-Ni, rot / grün)

Anschlussausführung (s. 8)

Typ I von innen heraus (Standard für  $\varnothing \leq 8\text{mm}$ )

Typ N von außen angeschlagen (Standard für  $\varnothing > 8\text{mm}$ )

Typ F von außen angeschlagen mit Keramikcappe geschützt

Litzenausführung (s. 9)

Glasseidenisierte Litze (Standard 250mm) 300°C       PTFE-isolierte Litze (kein Standard) 260°C

Silikonisierte Litze (kein Standard) 180°C       Hochtemperaturleitung (kein Standard) 500°C

Litzenlänge:  mm

Schutzleiter:  Ja       Nein

Schutzschlauchausführung (s. 13)

Silikon imprägnierter Glasseidenschlauch       Drahtgeflechtschlauch

Edelstahlwellschlauch       Metallglierschlauch

Silikonkabel

Länge:  mm

Abgangsausführung (s. 10-12)

Typ A       Typ B       Typ C       Typ D

Sonstiges

**Absenderangaben:**

Firma:       Name:

Straße:       Telefon:

PLZ / Ort:  /       E-Mail:

Telefon: (0 23 73) 95 90 - 0  
Telefax: (0 23 73) 95 90 - 30

**friedr. freek**  
GmbH



**friedr. freek**  
GmbH